



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NO.99210601 CPR-20251210		
1.	Codice di identificazione unico prodotto-tipo	ILD 10 ECO HE
2.	Uso/i previsto/i	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali Stufa alimentata a combustibile solido Senza alimentazione d'acqua
3.	Produttore	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: Ember kamin d.o.o. · Industrijska 7 · Velika · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Rappresentante autorizzato	-
5.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3
6.	L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 Organismo/i notificato/i	N. NB. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2489-HE
7.	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Caratteristiche essenziali	
Resistenza meccanica e stabilità		
Capacità di carico		120 kg
Sécurité incendie		
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento		d _B = 0 mm
Distanza minima da materiali combustibili - anteriore (rispetto al pavimento)		d _F = 0 mm
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto		d _C = 750 mm*
Distanza minima da materiali combustibili - posteriore		d _R = 100 mm*
Distanza minima da materiali combustibili - laterali		d _S = 550 mm*
Distanza minima da materiali combustibili - radiazione laterale		d _L = 0 mm
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (es. mobili)		d _P = 1050 mm*
Igiene, salute e ambiente		
Emissione alla potenza nominale		
Monossido di carbonio (CO)		868 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NOx)		89 mg/Nm³
Composti gassosi organici (OGC)		60 mg/Nm³
Particolato (PM)		27 mg/Nm³
Emissione alla potenza ridotta		
Monossido di carbonio (CO)		NPD
Ossidi di azoto (NOx)		NPD
Composti gassosi organici (OGC)		NPD
Particolato (PM)		NPD

* The distances apply to stoves with insulated flue pipe



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Sicurezza e accessibilità durante l'uso		
Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale		
Temperatura fumi		167 °C
Pressione minimo		12 Pa
Quantità di fumi		6.6 g/s
Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta		
Temperatura fumi		NPD
Pressione minimo		NPD
Quantità di fumi		NPD
Riguardo alla sicurezza antincendio		
Sicurezza antincendio		T400 G
Risparmio energetico e conservazione del calore		
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale		
Potenza termica resa in ambiente		8 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		90 %
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta		
Potenza termica resa in ambiente		NPD
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		NPD
Efficienza del riscaldamento d'ambiente		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale		80 %
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	121
	Classe energetica	A+
Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)		NPD
Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)		NPD
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)		NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale		NPD
9.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	

„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

Firmato a nome e per conto del fabbricante	
Luogo e data di emissione	Vissenbjerg, Denmark
	11.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	