



DECLARATION OF PERFORMANCE


NO.99213601 CPR-20250813		
1.	Unique identification code of the product type	ILD 13 ECO HE
2.	Intended use(s)	Space heating in residential buildings Solid fuel burning appliances Without hot water supply
3.	Manufacturer / trade mark	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Authorised representative	-
5.	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6.	The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3 Notified body	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Harmonised technical specifications	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Essential characteristics	
	Mechanical resistance and stability	
	Load bearing capacity	120 kg
	Safety in case of fire	
	Minimum distance to combustible materials - below the bottom (not regarding feet)	$d_B = 0$ mm
	Minimum distance to combustible materials - front to the bottom front radiation area	$d_F = 0$ mm
	Minimum distance to combustible materials - ceiling	$d_C = 750$ mm
	Minimum distance to combustible materials - rear	$d_R = 250$ mm
	Minimum distance to combustible materials - side	$d_S = 450$ mm
	Minimum distance to combustible materials - front to the side front radiation area	$d_L = 0$ mm
	Minimum distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)	$d_P = 1400$ mm
	Hygiene, health and environment	
	Emissions at nominal heat output	
	Carbon monoxide emission (CO)	570 mg/Nm ³
	Nitrogen oxides emission (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	27 mg/Nm ³
	Particulate matter emissions (PM)	26 mg/Nm ³
	Emissions at part load heat output	
	Carbon monoxide emission (CO)	NPD
	Nitrogen oxides emission (NO _x)	NPD
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD
	Particulate matter emissions (PM)	NPD



DECLARATION OF PERFORMANCE

Safety and accessibility in use		
Data for installation to a chimney at nominal heat output		
Flue gas outlet temperature		374 °C
Minimum flue draught		12 Pa
Flue gas mass flow		7.9 g/s
Data for installation to a chimney at part load heat output		
Flue gas outlet temperature		NPD
Minimum flue draught		NPD
Flue gas mass flow		NPD
Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output		
Fire safety of installation to the chimney		T400 G
Energy economy and heat retention		
Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output		
Space heat output		9 kW
Water heat output (if available)		NPD
Efficiency		86 % (85,46)
Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output		
Space heat output		NPD
Water heat output (if available)		NPD
Efficiency		NPD
Space heating efficiency		
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output		76 %
Energy Efficiency	Energy Efficiency Index (EEI)	115
	Energy Efficiency Class	A+
Electric power consumption at appliance's nominal heat output (if available)		NPD
Electric power consumption at appliance's part load heat output (if available)		NPD
Power consumption in standby mode (if available)		NPD
Sustainable use of natural resources		
Environmental sustainability		NPD
9.	The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.	


„NPD“ (No Performance Determined), if no quality is stated

Signed on behalf of the manufacturer	
Place and date of issue	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	ILD 13 ECO HE
2.	Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden Kaminofen mit festem Brennstoff befeuert Ohne Warmwasserversorgung
3.	Hersteller / Handelsmarke	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt Notifizierte Stelle	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Wesentliche Merkmale	
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	
	Tragfähigkeit	120 kg
	Brandschutz	
	Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand	$d_R = 250 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand	$d_S = 450 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P = 1400 \text{ mm}$
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
	Emissionen bei Nennwärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	570 mg/Nm ³
	Stickstoff-Emission (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	27 mg/Nm ³
	Staubemissionen (PM)	26 mg/Nm ³
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	NPD
	Stickstoff-Emission (NO _x)	NPD
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD
	Staubemissionen (PM)	NPD

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen		374 °C
Mindestförderdruck		12 Pa
Abgasmassenstrom		7.9 g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen		NPD
Mindestförderdruck		NPD
Abgasmassenstrom		NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400 G
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung		
Raumwärmeleistung		9 kW
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
Effizienz Wirkungsgrad		86 % (85,46)
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
Raumwärmeleistung		NPD
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
Effizienz Wirkungsgrad		NPD
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung		76 %
Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	115
	Energie-Effizienz-Klasse	A+
Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)		NPD
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD
9.	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.	


„NPD“ (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	
Ort und Datum	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Produkttypens unikke identifikationskode	ILD 13 ECO HE
2.	Tilsigtet anvendelse(r)	Rumopvarmning i beboelsesejendomme Forbrændingsapparat med fast brændsel Uden varmtvandsforsyning
3.	Producent / varemærke	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Autoriseret repræsentant	-
5.	System(er) til vurdering og kontrol af produktets ydeevne	System 3
6.	Det notificerede laboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3 Testrapport nr.	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Harmoniserede tekniske specifikationer	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Væsentlige egenskaber	
	Mekanisk modstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhed i tilfælde af brand	
	Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)	$d_B = 0$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde	$d_F = 0$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 750$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside	$d_R = 250$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side	$d_S = 450$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0$ mm
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 1400$ mm
	Hygiejne, sundhed og miljø	
	Emissioner ved nominel varmeydelse	
	Emission af kulilte (CO)	570 mg/Nm ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	27 mg/Nm ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	26 mg/Nm ³
	Emissioner ved partiel belastning	
	Emission af kulilte (CO)	NPD
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	NPD
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD
	Partikel/støv emissioner (PM)	NPD

Sikkerhed og tilgængelighed i brug		
Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse		
Temperatur i røgstuds		374 °C
Minimum røgrørstræk		12 Pa
Røgmængde		7.9 g/s
Data ved installation på skorsten ved partiel belastning		
Temperatur i røgstuds		NPD
Minimum røgrørstræk		NPD
Røgmængde		NPD
Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten		T400 G
Energøkonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse		
Rumvarmeydelse		9 kW
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)		NPD
Virkningsgrad		86 % (85,46)
Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning		
Rumvarmeydelse		NPD
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)		NPD
Virkningsgrad		NPD
Energieffektivitet ved rumopvarmning		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse		76 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	115
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)		NPD
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)		NPD
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)		NPD
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed		NPD
9.	Ydeevnen af dette byggeprodukt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor nævnte fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er angivet

Underskrevet på vegne af producenten	
Sted og dato for udstedelse	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	ILD 13 ECO HE
2.	Tilsiktet bruksområde(r)	Ildsted for romoppvarming i boliger Fyrt med fast brensel Uten produksjon av varmt vann
3.	Producent / varemerke	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Autorisert representant	-
5.	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen til byggeproduktet	System 3
6.	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB Nr. 1235 (DTI)
	Testrapport no.	1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Grunnleggende egenskaper	
	Mekanisk motstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhet ved brann	
	Minimumsavstand til brennbart materiale - under bunnen (uten føtter)	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til bunn front strålingsområde	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R = 250 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 450 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 1400 \text{ mm}$
	Hygiene, helse og miljø	
	Utslipp ved nominell varmeeffekt	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	570 mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	27 mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	26 mg/Nm ³
	Utslipp ved dellast varmeeffekt	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt		
Røkgassutløpstemperatur		374 °C
Minimum skorsteinstrekk		12 Pa
Røykmengde		7.9 g/s
Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt		
Røkgassutløpstemperatur		NPD
Minimum skorsteinstrekk		NPD
Røykmengde		NPD
Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein		T400 G
Energøkonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		
Romvarmeytelse		9 kW
Varmtvannsytelse (hvis tilgjengelig)		NPD
Virkningsgrad		86 % (85,46)
Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt		
Romvarmeytelse		NPD
Varmtvannsytelse (hvis tilgjengelig)		NPD
Virkningsgrad		NPD
Romvarmeeffekt		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		76 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	115
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		NPD
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		NPD
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)		NPD
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft		NPD
9. Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.		


„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er oppgitt

Signert på vegne av produsenten	
Sted og dato for utstedelse	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Unik identifikationskod för produkttypen	ILD 13 ECO HE
2.	Avsedd använding(er)	Rumsuppvärmning i bostäder Braskamin eldad med fast bränsla Utan produktion av varmt vand
3.	Tilverkar / varumärke	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Auktoriserad representant	-
5.	System(er) för bedömning och kontroll av byggprodukts konstanta presenta	System 3
6.	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3 Testrapport nr.	NB No. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Grundläggande egenskaper	
	Mekaniskt motstånd och stabilitet	
	Bärförmåga	120 kg
	Säkerhet vid brand	
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	$d_R = 250 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	$d_S = 450 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	$d_P = 1400 \text{ mm}$
	Hygien, hälsa och miljö	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	570 mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	27 mg/Nm ³
	Partikel utsläpp (PM)	26 mg/Nm ³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NO _x)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		374 °C
Minsta undertryck		12 Pa
Rökmängd		7.9 g/s
Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
Minsta undertryck		NPD
Rökmängd		NPD
Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
Energiekonomi och termisk effekt		
Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		9 kW
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		86 % (85,46)
Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		NPD
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		NPD
Rumenergieffektivitet		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		76 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEL)	115
	Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet		NPD
9.	Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.	


„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NO.99213601 CPR-20250813		
1.	Code d'identification du produit type	ILD 13 ECO HE
2.	Usage(s) prévu(s)	Chauffage des locaux dans les propriétés résidentielles Appareils de chauffage à combustible solide Sans apport en eau
3.	Fabricant	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Mandataire	-
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
6.	Organisme(s) notifié(s)	NB No 1235 (DTI)
	Numéro du rapport de test	1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Norme harmonisée	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Caractéristiques essentielles	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité incendie	
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas	$d_B = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol	$d_F = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond	$d_C = 750$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière	$d_R = 250$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté	$d_S = 450$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement	$d_L = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)	$d_P = 1400$ mm
	Hygiène, santé et environnement	
	Émissions à puissance thermique nominale	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	570 mg/Nm ³
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	111 mg/Nm ³
	Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	27 mg/Nm ³
	Émissions de particules fines (PM)	26 mg/Nm ³
	Émissions à puissance thermique à charge partielle	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	NPD
	Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	NPD
	Émissions de particules fines (PM)	NPD

Sécurité et entretien		
Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale		
Température de sortie des fumées		374 °C
Tirage minimal des fumées		12 Pa
Débit massique des fumées		7.9 g/s
Données pour l'installation à puissance calorifique partielle		
Température de sortie des fumées		NPD
Tirage minimal des fumées		NPD
Débit massique des fumées		NPD
Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)		
Sécurité incendie de l'installation		T400 G
Économie d'énergie et conservation de la chaleur		
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale		
Puissance calorifique des locaux nominale		9 kW
Puissance calorifique de l'eau, si disponible		NPD
Rendement		86 % (85,46)
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle		
Puissance calorifique des locaux nominale		NPD
Puissance calorifique de l'eau, si disponible		NPD
Rendement		NPD
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale		76 %
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	115
	Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)		NPD
Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)		NPD
Consommation électrique en mode veille (si disponible)		NPD
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale		NPD
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.	

„NPD“ (No Performance Determined), si aucune qualité n'est indiquée

Signé pour le fabricant et en son nom par	
Lieu et date d'émission	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


NO.99213601 CPR-20250813		
1.	Codice di identificazione unico prodotto-tipo	ILD 13 ECO HE
2.	Uso/i previsto/i	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali Stufa alimentata a combustibile solido Senza alimentazione d'acqua
3.	Produttore	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Rappresentante autorizzato	-
5.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3
6.	L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 Organismo/i notificato/i	N. NB. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Caratteristiche essenziali	
	Resistenza meccanica e stabilità	
	Capacità di carico	120 kg
	Sécurité incendie	
	Distanza minima da materiali combustibili - pavimento	$d_B = 0$ mm
	Distanza minima da materiali combustibili - anteriore (rispetto al pavimento)	$d_F = 0$ mm
	Distanza minima da materiali combustibili - soffitto	$d_C = 750$ mm
	Distanza minima da materiali combustibili - posteriore	$d_R = 250$ mm
	Distanza minima da materiali combustibili - laterali	$d_S = 450$ mm
	Distanza minima da materiali combustibili - radiazione laterale	$d_L = 0$ mm
	Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (es. mobili)	$d_P = 1400$ mm
	Igiene, salute e ambiente	
	Emissione alla potenza nominale	
	Monossido di carbonio (CO)	570 mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Composti gassosi organici (OGC)	27 mg/Nm ³
	Particolato (PM)	26 mg/Nm ³
	Emissione alla potenza ridotta	
	Monossido di carbonio (CO)	NPD
	Ossidi di azoto (NO _x)	NPD
	Composti gassosi organici (OGC)	NPD
	Particolato (PM)	NPD



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Sicurezza e accessibilità durante l'uso		
Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale		
Temperatura fumi		374 °C
Pressione minimo		12 Pa
Quantità di fumi		7.9 g/s
Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta		
Temperatura fumi		NPD
Pressione minimo		NPD
Quantità di fumi		NPD
Riguardo alla sicurezza antincendio		
Sicurezza antincendio		T400 G
Risparmio energetico e conservazione del calore		
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale		
Potenza termica resa in ambiente		9 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		86 % (85,46)
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta		
Potenza termica resa in ambiente		NPD
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		NPD
Efficienza del riscaldamento d'ambiente		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale		76 %
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	115
	Classe energetica	A+
Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)		NPD
Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)		NPD
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)		NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale		NPD
9.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	


„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

Firmato a nome e per conto del fabbricante	
Luogo e data di emissione	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	

NO.99213601 CPR-20250813		
1.	Código de identificación única del producto tipo	ILD 13 ECO HE
2.	Uso o usos previstos	Calefacción de espacios en edificios residenciales Estufa para quemar combustible sólido Sin suministro de agua
3.	Fabricante	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	System 3
6.	Organismo notificados	NB No 1235 (DTI)
	Número de informe de prueba	1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Prestaciones declaradas	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Características esenciales	
	Resistencia mecánica y estabilidad	
	Capacidad de carga	120 kg
	Seguridad en caso de incendio	
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte inferior	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles - suelo delantero	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles - techo	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte trasera	$d_R = 250 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles - lateral	$d_S = 450 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles - zona de radiación lateral	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	$d_P = 1400 \text{ mm}$
	Higiene, salud y medio ambiente	
	Emisiones a potencia calorífica nominal	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	570 mg/Nm ³
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	111 mg/Nm ³
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	27 mg/Nm ³
	Emisión de partículas (PM)	26 mg/Nm ³
	Emisiones con potencia calorífica a carga parcial	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	NPD
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	NPD
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	NPD
	Emisión de partículas (PM)	NPD

Seguridad y accesibilidad en el uso		
Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal		
Temperatura de salida de humos		374 °C
Tiro mínimo		12 Pa
Caudal másico de humos		7.9 g/s
Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial		
Temperatura de salida de humos		NPD
Tiro mínimo		NPD
Caudal másico de humos		NPD
Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad		
Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea		T400 G
Ahorro de energía y retención de calor		
Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal		
Producción de calor al espacio		9 kW
Producción de calor al agua, si está disponible		NPD
Eficiencia		86 % (85,46)
Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial		
Producción de calor al espacio		NPD
Producción de calor al agua, si está disponible		NPD
Eficiencia		NPD
Eficiencia de calefacción		
Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal		76 %
Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	115
	Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)		NPD
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)		NPD
Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)		NPD
Uso sostenible de los recursos naturales		
Sostenibilidad medioambiental		NPD
9.	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.	

„NPD“ (No Performance Determined), prestación no determinada

Firmado por y en nombre del fabricante por	
Lugar y fecha de emisión	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	



PRESTATIEVERKLARING


NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Unieke identificatiecode van het producttype	ILD 13 ECO HE
2.	Beoogd gebruik	Apparaat voor huishoudelijke verwarming Gestookt vaste brandstof Zonder warmwaterproductie
3.	Fabrikant / handelsmerk	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Gemachtigde vertegenwoordiger	-
5.	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6.	Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd volgens systeem 3 Nummer van het keuringsrapport	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Essentiële kenmerken	
	Mechanische weerstand en stabiliteit	
	Draagvermogen	120 kg
	Veiligheid bij brand	
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - plafond	$d_C = 750$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - achterkant	$d_R = 250$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - zijkanten	$d_S = 450$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L = 0$ mm
	Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen (bijvoorbeeld meubels)	$d_P = 1400$ mm
	Hygiëne, gezondheid en milieu	
	Uitstoot bij nominaal vermogen	
	Koolmonoxide (CO)	570 mg/Nm ³
	Stikstofoxiden (NO _x)	111 mg/Nm ³
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	27 mg/Nm ³
	Zwevende deeltjes (PM)	26 mg/Nm ³
	Uitstoot bij deellast vermogen	
	Koolmonoxide (CO)	NPD
	Stikstofoxiden (NO _x)	NPD
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	NPD
	Zwevende deeltjes (PM)	NPD



PRESTATIEVERKLARING

Safety and accessibility in use		
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		374 °C
Minimale onderdruk		12 Pa
Hoeveelheid rook		7.9 g/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		NPD
Minimale onderdruk		NPD
Hoeveelheid rook		NPD
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest		
Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen		T400 G
Energiezuinigheid en warmtebehoud		
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen		9 kW
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		86 % (85,46)
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen		NPD
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		NPD
Energie effect voor ruimteverwarming		
Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen		76 %
Energie efficiëntie	Energie efficiëntie index (EEI)	115
	Energie efficiëntie klasse	A+
Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)		NPD
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieuduurzaamheid		NPD
9.	De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 ligt uitsluitend bij bedoelde fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld

Ondertekend voor en namens de fabrikant door	
Plaats en datum van uitgifte	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 99213601 CPR-20250813		
1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	ILD 13 ECO HE
2.	Przewidziane zastosowanie wyrobu	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Piec na paliwo stałe Bez zasilania ciepłą wodą
3.	Firma lub zarejestrowana marka	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Upoważniony przedstawiciel	-
5.	System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	System 3
6.	Laboratorium doświadczalne	NB No 1235 (DTI)
	Sprawozdanie z badań Nr.	1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Powiązana specyfikacja techniczna	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Podstawowe funkcje	
	Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	
	Nośność	120 kg
	Bezpieczeństwo w przypadku ognia	
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od podłogi	$d_B = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - czołowa do podłogi	$d_F = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	$d_C = 750$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tylna	$d_R = 250$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne	$d_S = 450$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	$d_L = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	$d_P = 1400$ mm
	Higiena, zdrowie i środowisko	
	Emisja przy znamionowej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	570 mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	111 mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	27 mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	26 mg/Nm ³
	Emisja przy częściowej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD

Bezpieczeństwo i dostępność w stosowaniu		
Dane dotyczące komina przy znamionowej mocy cieplnej		
Temperatura spalin w króćcu dymowym		374 °C
Minimalne podciśnienie		12 Pa
Przepływ spalin		7.9 g/s
Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej		
Temperatura spalin w króćcu dymowym		NPD
Minimalne podciśnienie		NPD
Przepływ spalin		NPD
Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina		T400 G
Dane energetyczne i moc cieplna		
Moc cieplna i sprawność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej		
Moc cieplna		9 kW
Moc cieplna obiegu wody		NPD
Sprawność energetyczna		86 % (85,46)
Moc cieplna i sprawność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej		
Moc cieplna		NPD
Moc cieplna obiegu wody		NPD
Sprawność energetyczna		NPD
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej		76 %
Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	115
	Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii elektrycznej przy znamionowej mocy cieplnej		NPD
Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej		NPD
Pobór mocy w trybie czuwania		NPD
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiska		NPD
9.	Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.	

„NPD” (właściwości użytkowe nieustalone), jeśli nie została podana żadna informacja

Przetwarzane przez oraz w imieniu producenta	
Miejsce i data wydania	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 99213601 CPR-20250813		
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ILD 13 ECO HE
2.	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Space heating in residential buildings Solid fuel burning appliances Without hot water supply
3.	Valmistaja	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija
4.	Valtuutettu edustaja	-
5.	Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	System 3
6.	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2487-HE
7.	Yhdenmukaistettu standardi	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Testiraportin numero	
Mekaaninen kestävyys ja vakaus		
Kantokyky		120 kg
Turvallisuus tulipalon sattuessa		
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja		d _B = 0 mm
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä		d _F = 0 mm
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto		d _C = 750 mm
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana		d _R = 250 mm
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu		d _S = 450 mm
Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue		d _L = 0 mm
Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)		d _P = 1400 mm
Hygienia, terveys ja ympäristö		
Päästöt nimellisellä lämmitysteholla		
Hiilimonoksidipäästö (CO)		570 mg/Nm³
Typpioksidipäästö (NOx)		111 mg/Nm³
Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)		27 mg/Nm³
Hiukkaspäästöt (PM)		26 mg/Nm³
Päästöt osateholla		
Hiilimonoksidipäästö (CO)		NPD
Typpioksidipäästö (NOx)		NPD
Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)		NPD
Hiukkaspäästöt (PM)		NPD


* See manual for distance to insulated flue pipe



SUORITUSTASOILMOITUS

Turvallisuus ja käytettävyys		
Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla		
Savukaasujen ulostulolämpötila		374 °C
Minimi savupiipun veto		12 Pa
Savukaasujen massavirta		7.9 g/s
Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla		
Savukaasujen ulostulolämpötila		NPD
Minimi savupiipun veto		NPD
Savukaasujen massavirta		NPD
Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla		
Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun		T400 G
Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen		
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		
Tilalämmitysteho		9 kW
Vesilämmitysteho (jos saatavilla)		NPD
Hyötysuhde		86 % (85,46)
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla		
Tilalämmitysteho		NPD
Vesilämmitysteho (jos saatavilla)		NPD
Hyötysuhde		NPD
Tilalämmityksen tehokkuus		
Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		76 %
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	115
	Energiatehokkuusluokka	A+
Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)		NPD
Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)		NPD
Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)		NPD
Luonnonvarojen kestävä käyttö		
Ympäristön kestävyys		NPD
9.	Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.	

„NPD“ (No Performance Determined), suoritustasoa ei ole määritetty, jos laatua ei ole ilmoitettu

Valmistajan puolesta allekirjoittanut	
Paikka ja aika	Vissenbjerg, Denmark
	13.08.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	